

Автомат горения Siemens (Сименс) LGK16.635A17



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

48 653 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! Автомат горения LGK16.635A17 оборудован усилителем диагностики сигнала пламени для работы в непрерывном режиме многоступенчатых или модулируемых газовых горелок средней и большой мощности, при наличии контроля давления воздуха для контролируемого регулирования воздушной заслонкой.

В состав автомата горения LGK16.635A17 включен контур диагностики контроля пламени.

Контроль диагностики начинается не только в случае появления сигналов преждевременного пламени или его пропавания, но также в случае любого вида сбоя в датчике пламени, подводящих кабелях или усилителе сигнала пламени, которые могут симулировать сигнал пламени во время работы горелки. Таким образом, автоматы горения подходят для использования во всех типах горелок с использованием газового топлива, где системы диагностики контроля пламени являются либо обязательными, либо рекомендованными:

1. горелки с непрерывным режимом работы
2. горелки с прерывистым режимом работы, которые в случае большого потребления тепла, могут работать в непрерывном режиме более 14 часов, т. е. в оборудовании, использующем каскадное включение котлов
3. горелки, у которых в соответствии со специальными требованиями рекомендуется установка системы диагностики
4. LGK16... аналогичны LFL1... соответственно (за исключением автомата горения LFL1.148), так что существующее оборудование может быть укомплектовано системой диагностики
5. при условии, что происходит замер существенных токов датчиков пламени, контролируемых до настоящего времени автоматом горения LFL1... , а также, что следующие датчики пламени уже установлены или впоследствии могут быть установлены
6. датчик пламени QRA53... / QRA55...
7. ионизационный электрод
8. датчик пламени QRA53... / QRA55... совместно с ионизационным электродом, т.е. в случае горелок, использующих горелку поджига