

Калибруемый датчик влажности и температуры HYGRasgard VFTF1-U



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

68 306 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! HYGRasgard VFTF1-U Арт. № 1201-6111-0000-000 Калибруемый датчик влажности и температуры HYGRASGARD VFF VFTF измеряет относительную влажность и температуру воздуха. Он преобразует измеряемые величины влажности и температуры в нормированный сигнал 0–10 В. Витринный датчик VFF / VFTF пригоден для установки на потолках, стенах, витринах или стендах в музеях, галереях, кинозалах, аудиториях или лабораториях. Чувствительный элемент находится в зонде из высококачественной стали. Датчик выполняется вставным с одной стороны или (опционально) с обеих сторон, со стороны зонда или со стороны корпуса с электроникой. Благодаря очень малой высоте (около 5 мм) он почти не выступает над основной поверхностью и остается практически незаметным. Sensor допустимая температура (при эксплуатации) < 70 °С допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата допустимая температура (при хранении) < 70 °С Размеры корпуса 72 x 64 x 37.8 мм (Туг 1) Корпус Полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, с быстрозаворачиваемыми винтами (комбинация шлиц / крестовой шлиц), Транспортный белый (аналогичен RAL 9016) Присоединение кабеля M16x1,5; макс. внутренний диаметр 10,4 мм с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение. Монтаж 2 винта о4 мм на расстоянии 39 мм x 49 мм Защита чувствительного элемента 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) (V4A), о25 Степень защиты (IP) 65 (согласно EN 60529)