

LFM112-ОАС Датчик давления воздуха 10000 Па

Цена:

Цена по запросу LFM112-ОАС Дифференциальный датчик давления воздуха LEFOO Преобразователь относительного и абсолютного давления воздуха С дисплеем Диапазон: -10000 ... 10000 Па Датчик давления воздуха LFM11 измеряет как перепад давления, так и манометрическое давление, а затем преобразовывает показания в пропорциональный аналоговый выходной сигнал, чтобы контролировать параметры и управлять системами автоматизации зданий с точным давлением и расходом воздуха.

Датчик давления воздуха LFM11 определяет давление в каналах систем вентиляции, а затем преобразует давление или разницу давлений в пропорциональный аналоговый выходной сигнал. Датчики были специально разработаны для автоматизации систем HVAC, мониторинга давления и расхода, а также для испытаний на низкий перепад давления в промышленности. Диапазон измерений -10000 ... 10000 Па, Minimum 0~+1000Pa Разрешение и выходные сигналы 1Pa, 0.1mmH2O, 0.01mbar, 0.004inWG, 0.007mmHG, 0.1daPa, 0.001KPa, 0.01hPa Точность измерения $\pm 1,0\%$ FS Единицы измерения Pa, mmH2O, мБар, inWG, mmHG, daPa, KPa, hPa Рабочая температур датчика -10...+60 °C Рабочая температура окружающей среды -40...+85 °C Время фильтрации 0.5-1-2-4 секунды Напряжение питания 16...30В Потребляемая мощность 1,5 Вт Выходной сигнал 0...5В, 0...10В, 4...20 мА Регулировка нулевой точки Автоматическая/ручная Измеряемая среда Воздух и нейтральные газы Корпус датчика Промышленный пластик Кабельный ввод Сальник PG9 для кабеля до $\varnothing 8$ мм. Степень защиты IP 54

