

Реле потока воды Shuft SF1K/HY купить в цене со склада в Москве, поставки по России |



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

4 438 руб.

Цена по запросу Реле потока воды Shuft SF1K/HY Диаметр трубопровода: 1...8" Максимальное давление: 11 бар Релейный выход: 15(8) А, 24...250 В~ Температура жидкости: -40...+120 °С Купить реле потока воды Shuft SF1K/Нй цене aesf@aesf.ru

Реле потока воды Shuft SF-1K-HY Реле потока воды SF-1K/HY предназначено для контроля потока неагрессивных жидкостей. Может применяться в трубопроводах систем отопления, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, а также для тепловых насосов. Реле потока воды SF1K/HY поставляется с четырьмя лопатками, которые должны устанавливаться в зависимости от диаметра трубопровода. При недостаточном потоке сигнализируется авария. Технические характеристики реле потока воды SHUFT SF-1K-HY Диаметр трубопровода 1...8" Максимальное давление 11 бар Контакты Пылезащищенные микропереключатели с перекидными контактами Релейный выход 15(8) А, 24...250 В Рабочая температура -40...+85 °С при влажности 10...90% (без конденсации) Температура жидкости -40...+120 °С Материал Лопатка – нержавеющая сталь, корпус – АБСпластик, крышка – прозрачный поликарбонат Степень защиты IP 65, класс I Размеры корпуса 140x62x65 мм Вес 950 г