

## ЦИЛИНДР НЕРАЗБОРНЫЙ ДЛЯ ПАРОВОГО УВЛАЖНИТЕЛЯ CILINDRO VL 3PH 5-8KG/H MOD.D HB

### Цена:

Неразборные паровые цилиндры VL0T2\*00H2 предназначены для использования в составе увлажнителей:

- KUE020\*\*00
- humiSteam UE005\*, UE008\*

#### Технические характеристики

- Корпус: пластмасса PPh, класс HB согласно UL94
- Паровой патрубок: Ø 30 мм
- Дренажный патрубок: Ø 22 мм
- Объем воды: макс 5,5 л
- Электроды – гальванизированная сталь
- Подсоединение электродов: резьба M6; гайки 10 мм и изолирующие колпачки
- Система антивспенивания AFS/ датчик высокого уровня
- Фильтр для сбора накипи
- Макс. паропроизводительность: 8 кг/ч
- Макс. давление пара: 0,002 МПа
- Электропроводность воды: см. Табл.

Код цилиндра VL0T2C00H2

кг/ч 5-8

Эл питание В 3 х 400

Рекомендуемый диапазон электропроводности воды,  
мкСименс/см 350-750

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя!

