

Передающее радиоустройство KYMasgard WT-FSE-SB



- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

8 363 руб.

Работаем по всей России, гарантия и качество производителя! KYMasgard WT-FSE-SB Арт. № 1801-8412-3000-000

EAN 4 251325 615585 Передающее радиоустройство KYMASGARD WT - FSE универсальный безбатарейный передающий модуль с одной или двумя качающимися кнопками-рычажками (кулисный переключатель) со средним положением, совместим со многими рамками для выключателей различных ведущих производителей. Кнопки-рычажки доступны также в виде запасных частей, с маркировкой и без маркировки. Благодаря своей конструкции, устройство пригодно для настенного монтажа, в том числе на поверхностях из стекла. Принцип работы Energieerzeugung mittels elektrodynamischem Energiegenerator (Induktionsprinzip), batterieelos, wartungsfrei Беспроводная технология Protokoll EnOcean, Modulation EIRP / ASK, Sendeleistung max. 10mW, Telegrammtyp RPS-Тип 2 Передающий радиомодуль PTM200 Kanäle 2 bzw. 4 Kanäle mit jeweils 2 Zuständen Сила нажатия ca. 7 N bei +25°C Ход при нажатии 1,8 mm Число нажатий > 50.000 Betätigungen nach EN 60669 / VDE 0632 Sensor Дальность передачи Innenbereich typischerweise 30 - 100 m, Außenbereich bis zu 300 m Нормы CE-Konformität, ROHS-Konformität nach EMV-Richtlinie 2002 / 95 / EC допустимая температура (при эксплуатации) -25 ... 65 °C допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) < 95 %, без конденсата допустимая температура (при хранении) -40 ... 85 °C Размеры корпуса 71 x 71 Корпус ABS, Passend zu den Schalterprogrammen der Hersteller: Gira (System 55), andere Systeme auf Anfrage Монтаж Aufputz auf flachem Untergrund, zum Kleben oder Schrauben